



产品使用说明书

Evolin HES

艾福林 HES

特 性

Evolin HES 是一种特殊结构的化合物，能赋予织物平滑的手感及光亮的效果，适用于所有纤维及面料。



化 学 组 成:	特殊超大分子的聚合物
离 子 性:	弱阳离子
外 观:	乳白液体
pH 值:	5.0-7.0
溶 解 性:	可与水任意比例稀释

应用特性:

1. 卓越的平滑手感和理想的光泽效果
2. 良好的回弹性
3. 可有效提升撕裂强度
4. 色变小

使用方法:

浸渍法: 1.5-5%; 30-40℃, 处理 20-30 分钟

浸轧法: 15-50g/L

备注: 使用时用 HAC 调节工作液成弱酸性, 效果更佳。

包 装: 120 公斤塑胶桶

贮 存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃ 下该产品的贮存期至少为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完, 如果没有用完, 请将其密封好。

安 全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料, 使用本产品时, 应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施, 并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素, 这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果, 建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确, 或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料, 特性, 重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整, 且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。