

产品使用说明书

Evcare HOT

艾菲凯 HOT

特 性

Evcare HOT 是一种热感整理剂,能赋予织物温暖的感觉。适用于棉、麻、黏胶等纤维素纤维及其混纺织物。

第 1 页 共 2 页 Evcare HOT



化 学 组 成: 特殊蓄热相变材料的复配物

离 子 性: 非离子

外 观: 无色至微黄色浆状体溶解 性: 可与水任意比例稀释

注 意 事 项: 处理荧光增白剂处理过的织物前应检查是否会泛黄

应用特性:

1. 赋予织物储存和释放能量的功效,从而起到保温效果

2. 不含APEO、符合OEKOTX100标准(II类)

使用方法:

1. 浸轧法: 80-180g/L, 轧余率 70-80%。

2. 浸渍法: 5%左右,用 HAC 调节 pH 值至弱酸性, 40-50℃, 20-30min, 控制带液量在 80%左右。

- 3. 处理后的织物 100-130℃烘干, 150-170℃定型 30-45 秒。
- 4. 若要增强耐洗性,可加入催化剂 5-10g/L。
- 5. 备注: 根据实际情况酌情调整使用量; 对甲醛含量有特别要求的订单, 建议处理的织物于 40-60℃的温水中水洗一遍。

包 装: 30 公斤塑胶桶

贮 存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃下该产品的贮存期至少为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完,如果没有用完,请将其密封好。

安全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料,使用本产品时,应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施,并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素,这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果,建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。

第 2 页 共 2 页 Evcare HOT